

for K-CAR 車種別適合表

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	スプリング (ハネレート kgf/mm)		推奨車高 (ノーマル比 mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比 mm)	
						F	R	F	R	F	R
DAIHATSU											
エッセ	L235S	05.12 ～ 11.09		FF		4.0	1.9	-50	-45	-80 ～ -20	-65 ～ -25
ソニカ	L405S	06.06 ～ 07.08		FF		4.0	1.9	-50	-45	-80 ～ -20	-65 ～ -25
タント / タントカスタム	L350S	03.11 ～ 07.12		FF		4.0	1.9	-50	-45	-80 ～ -20	-65 ～ -25
	L375S	07.12 ～ 13.10		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4.0	3.4	-65	-65	-95 ～ -45	-80 ～ -55
	L385S	07.12 ～ 13.10		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4.0	3.2	-50	-50	-90 ～ -20	-65 ～ -20
	LA600S	13.11 ～		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4.0	3.4	-45	-50	-70 ～ 0	-70 ～ -35
	LA610S	13.11 ～		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4.0	3.2	-50	-50	-90 ～ -20	-65 ～ -20
タント / エグゼ	L455S	09.12 ～ 14.10		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4.0	3.4	-65	-65	-95 ～ -45	-80 ～ -55
	L465S	09.12 ～ 14.10		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4.0	3.2	-50	-50	-90 ～ -20	-65 ～ -20
ミラ / ミラ カスタム	L275S	06.12 ～		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4.0	3.4	-65	-65	-95 ～ -45	-80 ～ -55
	L285S	06.12 ～		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4.0	2.0	-50	-50	-90 ～ -20	-65 ～ -20
ミラ / ミラ アヴィ	L250S	02.12 ～ 07.12		FF		4.0	1.9	-50	-45	-80 ～ -20	-65 ～ -25
ミラ ココア	L675S	09.08 ～		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4.0	3.4	-65	-65	-95 ～ -45	-80 ～ -55
	L685S	09.08 ～		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4.0	2.0	-50	-50	-90 ～ -20	-65 ～ -20
ムーヴ	L150/152S	02.10 ～ 06.09		FF		4.0	1.9	-50	-45	-80 ～ -20	-65 ～ -25
	L175S	06.10 ～ 10.12		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4.0	3.4	-65	-65	-95 ～ -45	-80 ～ -55
	L185S	06.10 ～ 10.12		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4.0	2.0	-50	-50	-90 ～ -20	-65 ～ -20
	LA100S	10.12 ～ 14.12		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4.0	3.4	-55	-65	-72 ～ +3	-96 ～ -57
	LA110S	10.12 ～ 14.12		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4.0	2.0	-50	-50	-90 ～ -20	-65 ～ -20
ムーブ コンテ / カスタム	L575S	08.08 ～		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4.0	3.4	-65	-65	-95 ～ -45	-80 ～ -55
	L585S	08.08 ～		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	4.0	2.0	-50	-50	-90 ～ -20	-65 ～ -20
ムーヴ ラテ	L550S	04.08 ～ 09.04		FF		4.0	1.9	-50	-45	-80 ～ -20	-65 ～ -25
SUZUKI											
MRワゴン	MF21S	01.11 ～ 03.08	1型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	4.0	2.5	-35	-45	-65 ～ -5	-60 ～ -30
	MF21S	03.09 ～ 05.12	1.2型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	4.0	2.5	-35	-45	-65 ～ -5	-60 ～ -30
	MF22S	06.01 ～ 11.01	1～3型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	4.0	3.0	-40	-40	-80 ～ -20	-60 ～ -20
MRワゴンWit	MF22S	06.12 ～ 11.01	1～3型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	4.0	3.0	-40	-40	-80 ～ -20	-60 ～ -20
アルト	HA24S	04.09 ～ 09.12	1～4型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	4.0	3.0	-40	-40	-80 ～ -20	-60 ～ -20
	HA36S,V	14.12 ～		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 純正ショックーKYB(カヤバ)ではない。	4.0	3.2	-70	-70	-100 ～ -40	-85 ～ -40
	HA36S,V	14.12 ～		4WD	近日発売予定	4.0	3.2	-70	-70	-100 ～ -40	-85 ～ -40
アルトラバン / ラバンSS	HE21S	02.01 ～ 03.08	1型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	4.0	2.5	-35	-45	-65 ～ -5	-60 ～ -30
		03.09 ～ 04.09	2型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	4.0	2.5	-35	-45	-65 ～ -5	-60 ～ -30
		04.10 ～ 08.10	3～6型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	4.0	2.5	-35	-45	-65 ～ -5	-60 ～ -30
	HE22S	08.11 ～	1～2型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	4.0	3.0	-45	-45	-80 ～ -15	-60 ～ -25
アルトワークス	CL/CM11V	88.09 ～ 90.02	2型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34
	CN/CP21S	90.03 ～ 91.08	1.2型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34
	CR/CS22S	91.09 ～ 94.04	3～5型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34
	CM22V	91.09 ～ 94.10	3～5型	4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34
	HA11/21S	94.11 ～ 98.10	1.2型	FF	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34
	HB11/21S	94.11 ～ 98.10	1.2型	4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34
	HA12/22S	98.10 ～ 01.05	1.2型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	4.0	2.2	-35	-40	-65 ～ -5	-75 ～ -25
	HA36S (RS含む)	14.12 ～		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンク付属 純正ショックーKYB(カヤバ)である。	5.0	3.2	-35	-40	-95 ～ -35	-85 ～ -40
	HA36S (RS含む)	14.12 ～		4WD	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 確認方法:純正ショックがKYB(カヤバ)	5.0	3.2	-30	-40	-50 ～ 0	-60 ～ -15
エブリィバン/ワゴン	DA64V/W	05.08 ～	1～6型	FR	R専用バンブラバー付属	5.0	4.0	-41	-40	-61 ～ -11	-57 ～ -24
		05.08 ～ 10.04	1～4型	4WD	R専用バンブラバー付属 5～6型未確認	5.0	4.0	-36	-35	-51 ～ -1	-60 ～ -27
	DA17W	15.02 ～		FR	R専用バンブラバー付属	5.0	4.0	-40	-50	-50 ～ 0	-60 ～ -15
ジムニー	JB64W	18.07 ～		4WD	車高調整機能はありません	1.9	2.4	+1インチ	+1インチ	+1インチ	+1インチ
スペーシアカスタム	MK53S	17.12 ～		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R専用バンブラバー付属	4.0	3.5	-49	-35	-84 ～ -32	-50 ～ -20
セルボ	HG21S	06.11 ～ 09.12	1～4型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	4.0	3.0	-40	-40	-80 ～ -20	-60 ～ -20
セルボモード	CN/CP21S	90.08 ～ 91.08	1型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34
	CN/CP22S	91.09 ～ 99.02	2～5型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34
	CN/CP31S	90.08 ～ 91.08	1型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34
	CN/CP32S	91.09 ～ 99.02	2～5型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34
バレット / バレットSW	MK21S	08.01 ～ 13.02	1～3型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	4.0	2.5	-50	-50	-80 ～ -30	-80 ～ -40
	CT/CV21S	93.09 ～ 98.09	1～4型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34
	CT/CV51S	97.04 ～ 98.09	4型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	4.0	2.2	-20	-34	-71 ～ -10	-69 ～ -34
	MC11/12/21/22S	98.10 ～ 02.03	1～4型前期	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	4.0	2.2	-35	-40	-65 ～ -5	-75 ～ -25
	MC22S	02.09 ～ 03.09	5.6型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	4.0	2.5	-35	-45	-65 ～ -5	-60 ～ -30
	MH21S	03.10 ～ 04.12	1.2型	FF	R専用バンブラバー付属	4.0	2.5	-40	-40	-80 ～ -20	-60 ～ -20
	MH21/22S	04.12 ～ 08.08	3～5型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	4.0	3.0	-40	-40	-80 ～ -20	-60 ～ -20
	MH23S	08.09 ～ 12.08	1～3型	FF/4WD	F:専用スタビリンクロッド付属 R専用バンブラバー付属	4.0	3.0	-60	-55	-90 ～ -40	-65 ～ -45
	MH34/44S	12.09 ～		FF/4WD	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンク付属 R専用バンブラバー付属	4.0	3.0	-39	-50	-83 ～ -11	-68 ～ -41
	MH55S	17.02 ～		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R専用バンブラバー付属	4.0	3.5	-40	-40	-55 ～ 0	-55 ～ -20
ワゴンR スティングレー	MH22S	07.02 ～ 08.08	4.5型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	4.0	3.0	-40	-40	-80 ～ -20	-60 ～ -20
	MH23S	08.09 ～ 12.08	1.2型	FF/4WD	F:専用スタビリンクロッド付属 R専用バンブラバー付属	4.0	3.0	-60	-55	-90 ～ -40	-65 ～ -45
	MH34/44S	12.09 ～		FF/4WD	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンク付属 R専用バンブラバー付属	4.0	3.0	-39	-50	-83 ～ -11	-68 ～ -41
	MH55S	17.02 ～		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R専用バンブラバー付属	4.0	3.5	-40	-40	-70 ～ 0	-55 ～ -20
NISSAN											
モコ	MG21S	02.04 ～ 06.01		FF/4WD	R専用バンブラバー付属	4.0	2.5	-35	-45	-65 ～ -5	-60 ～ -30
	MG22S	06.02 ～ 11.02		FF/4WD	R専用バンブラバー付属	4.0	3.0	-40	-40	-80 ～ -20	-60 ～ -20
ルークス	ML21S	09.12 ～ 13.03		FF/4WD	R専用バンブラバー付属	4.0	2.5	-50	-50	-80 ～ -30	-80 ～ -40
HONDA											
N BOX custom	JF1	11.12 ～		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正シヨックブッシュ必要	5.0	2.2	-45	-40	-80 ～ +25	-66 ～ -24
	JF3	17.09 ～		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正シヨックブッシュ必要	5.0	2.2	-45	-45	-60 ～ 0	-45 ～ -15
N BOX	JF1	11.12 ～		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正シヨックブッシュ必要	5.0	2.2	-45	-40	-80 ～ +25	-76 ～ -34
	JF3	17.09 ～		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正シヨックブッシュ必要	5.0	2.2	-45	-45	-60 ～ 0	-45 ～ -15
N BOX + custom	JF1	12.07 ～		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正シヨックブッシュ必要	5.0	2.2	-45	-40	-80 ～ +25	-71 ～ -29
N BOX +	JF1	12.07 ～		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正シヨックブッシュ必要	5.0	2.2	-45	-40	-80 ～ +25	-66 ～ -24
N BOX / (スラッシュ)	JF1	15.01 ～		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正シヨックブッシュ必要	5.0					